



T2-150
T2-175
T2-200

AGRICULTURE
CONSTRUCTION
DEBROUSSAILLAGE




FLAIL-TEC

GAMME T2

Le **T2** est un broyeur haute performance conçu pour fonctionner avec des tracteurs et des véhicules à prise de force de faible puissance de **70 à 130 cv**. Il est capable d'assurer un large éventail de travaux de gestion de la végétation, notamment le broyage de buissons, de branches et d'arbres jusqu'à **250 mm de diamètre**. Sa conception **compacte**, sa construction **robuste** et ses **performances efficaces** permettent au T2 de fonctionner de manière fiable dans des **conditions exigeantes**, pour une grande variété d'applications.

Caractéristiques de la gamme T2

- Transmission par courroies 6 XPB
- Boîtier avec **roue libre intégrée**
- Option de boîtier 540 / 1000 tr/min
- **Arbre de prise de force** avec limiteur avec cames Clutch inclus
- Roulements **SKF renforcés**
- Montage **avant ou arrière** possible
- **Capot à commande hydraulique** pour améliorer le débit des matériaux
- Rabatteur de branches
- Points de graissage centralisés, **idéalement positionnés**
- **2 patins renforcés** en Hardox avec réglage de hauteur
- **Contre-couteaux** internes en Hardox
- Double rangée de chaînes de protection anti-projections
- **Châssis robuste** à double peau
- **Flexibles hydrauliques inclus**
- Arbre de prise de force inclus avec côté tracteur 1 3/8" Z6
- **Grand rotor** de 450 mm de diamètre

Options disponibles:

Rotor à **dents fixes en carbure** avec technologie Flail-Tec Ten Point. Ces dents, très résistantes, sont plus tolérantes sur les terrains rocailloux et peuvent avoir une durée de vie jusqu'à **trois fois supérieure** à celle de dents en acier forgé.

Marteau tournant.

Très efficace contre les jeunes arbres de plus **gros diamètre**, les haies et la végétation dense. Ce **marteau offre une protection contre les pics de charge** : lorsqu'il heurte un obstacle immobile, il s'efface simplement, ce qui protège le broyeur et **réduit la projection** d'objets susceptibles de provoquer des dommages

Le **T2** est disponible avec un **système de rotor à dents fixes**, permettant de choisir soit un outillage à lames, soit des dents en carbure pour une utilisation sur des terrains plus abrasifs ou rocailloux. Une option de rotor à marteaux mobiles est également proposée, offrant une **plus grande flexibilité** pour le traitement de différents types de matériaux et dans divers environnements de travail.

Chez **Flail-Tec**, notre mission est d'accompagner les **professionnels de la sylviculture et de l'agriculture** grâce à des technologies de broyage de pointe, permettant **d'améliorer la productivité**, de **réduire l'impact environnemental** et de **promouvoir des pratiques durables d'aménagement des terrains**.



GAMME T2



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	T2-150	T2-175	T2-200
Tracteur (CV)	80-130*	80-130*	95-130*
Largeur totale (mm)	1964	2222	2480
Largeur de travail(mm)	1490	1748	2006
Système de transmission	6 courroies - XPB		
PDF (rpm)	1000 (540 en option)		
Catégorie d'attelage	Cat. 2		
Poids (kg)**	1090	1188	1295
Diamètre de broyage maximal (mm)	250		
Diamètre de coupe du rotor (mm)	450		
Nombre de dents en carbure	34	40	44
Nombre de marteau Flail	28	32	36

*La puissance requise dépend du régime de prise de force choisi.

**Les poids indiqués dans le tableau sont donnés pour la version avec rotor à dents fixes.

Les données de poids indiquées dans le tableau n'incluent pas l'attelage et correspondent à un rotor équipé de marteaux.

Pour connaître les poids des autres options de rotor, veuillez contacter **DCMA DARIO**

Les données techniques du tableau peuvent être modifiées sans préavis.

57 Ballynasaggart Road
Dungannon Co Tyrone
Northern Ireland BT70
2AZ

flail-tec.com



DCMA DARIO

www.dcmadario.com