

# LARUE

## Souffleuse à neige détachable



# D55



## Souffleuse à neige détachable

### Performance<sup>1</sup>

Capacité: jusqu'à 2 750 tonnes/heure  
Distance de projection: jusqu'à 46 m (150 pi)

### Dimensions<sup>2</sup>

Longueur à partir de la plaque d'attache: 2083 mm (82 po)  
Largeur hors tout: 2795 - 2895 mm (110 - 114 po)  
Hauteur hors tout: 3530 - 3988 mm (139 - 157 po)  
Hauteur de travail: 1473 mm (58 po)  
Poids<sup>1</sup>: 4082 kg (9000 lb)

### Moteur

Cummins QSB6.7 T4F  
231 kW (310 hp) @ 2200 RPM

### Système d'entraînement

De type mécanique avec embrayage et dispositifs de protection

### Système hydraulique

Pompe à entraînement direct  
Filtre avec cartouches remplaçables  
Valves électro-hydrauliques  
Contrôle: manette multifonctionnelle

### Turbine

Pales faciles à remplacer  
Bras de la turbine robustes  
Tambour en acier (très résistant à l'abrasion)  
Tambour à rotation hydraulique

### Convoyeur

Type: ruban (encochés)  
Diamètre: 914 mm (36 po)

### Cheminée de chargement

Contrôlée hydrauliquement  
Angle de rotation horizontal: 300°  
Distance de projection: 1,2 m (4 pi) à 15 m (50 pi)  
Section télescopique de 472 mm (18 po) (en option)

### Options

Attache rapide femelle  
Gouvernails latéraux hydrauliques  
Tambour ajustable à angle de projection de 150°: de 30° à gauche, jusqu'à l'horizontale (à plat) de 0° à droite  
Tambour, chute et lames: au Carbure  
Lame en caoutchouc de haute résistance  
Dents brise-glace remplaçables sur convoyeur  
Chargeur à batterie et/ou chauffe-batterie  
Klaxon à trompette  
Chute télescopique  
Chute à bascule hydraulique  
Contrôle à commande sans fil

### Notes

1. Données théoriques et variables selon les conditions de neige
2. Varie selon les options et mesurées sans carburant
3. Avec chute télescopique de chargement en option



Étant donné le développement continu de nos équipements, les spécifications de cette brochure peuvent être modifiées sans préavis.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec le fabricant J.A. Larue Inc. ou votre distributeur local.

Marque déposée 1999, tous droits réservés | Fabriqué par: **J.A. Larue Inc.**  
660, Lenoir, Québec (Québec) Canada G1X 3W3  
Tél.: **418-658-3003** | Sans frais: 1-877-658-3013 | Téléc.: 418-658-6799  
Site Internet: [www.jalarue.com](http://www.jalarue.com) | Courriel: [jalarue@jalarue.com](mailto:jalarue@jalarue.com)

### Votre distributeur autorisé:

