



AUTOCARGEUSE DE BALLEES CARRÉES P-7400M



SPÉCIFICATIONS

MODÈLE		P-7400 MANUELLE
Contrôle des fonctions		Par 3 sorties hydrauliques
Nombre de balles selon les dimensions: foin sec ou ensilage	32" x 36" x 60" à 66"	18
	32" x 36" x 68" à 80"	15
	32" x 36" x 82" à 102"	12
	24" x 48" x 60" à 66"	12
	24" x 48" x 68" à 80"	10
	24" x 48" x 82" à 102"	8
	36" x 48" x 60" à 66"	12
	36" x 48" x 68" à 80"	10
	36" x 48" x 82" à 102"	8
	48" x 48" x 60" à 66"	12
	48" x 48" x 68" à 80"	10
	48" x 48" x 82" à 102"	8
Longueur totale	36'-6"	
Largeur totale	Voir page 12	
Hauteur de la plate-forme	53"	
Angle de levage	45°	
Cylindre de levage	2 double action	
Largeur de voie (c/c)	81 3/4"	
Attache: bride à virole	Standard	
Cric manuel	Standard	
Débit d'huile requis	57 à 76 litres / min. - 15 à 20 gal. US / min.	
Volume d'huile requis au remplissage initial	60 litres - 16 gal. US d'huile transhyd. (remp. initial par Pronovost)	
Réserve max. d'huile requise en opération	9.7 litres - 2.55 gallons US	
Indicateur de charge pleine	Tige mécanique	
Feux de position et direction pour la route	Inclus	
Freins hydrauliques	Option	
Essieux	Tandem	
Capacité des moyeux	10 000 lbs	
Diamètre des fusées d'essieux	3 1/4"	
Nombre de boulons des roues	8 boulons	
Pneus inclus	16.5L16.1	
Pneus optionnels	21.5L16.1, 500/45-22.5	
Puissance requise	125 ch PdF ou plus	
Capacité totale 12 tons (PNBV)	Pneus standards 16.5L16.1 avec roues W14C16.1 (280 x 404 mm)	
Capacité totale 16 tons (PNBV)	Pneus optionnels 21.5L16.1 avec roues W16C16.1 (403 x 404 mm)	
Capacité totale 20 tons (PNBV)	Pneus optionnels 500/45-22.5 avec roues W16C16.1 (403 x 404 mm)	
Masse totale à vide	8 970 lbs approx.	

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.